




Video wall 86UH5N-M

Impacto visual em grande formato para ambientes profissionais



Brilho (típico):
700 nits



Resolução:
UHD 4K
(3840 × 2160)



Profundidade:
29,7 mm



Interfaces: HDMI (3) /
DisplayPort / USB / RJ45 /
RS232C

MAIS IMPACTO PARA SUA COMUNICAÇÃO VISUAL



Tela de 86" com resolução UHD 4K

Com quatro vezes mais resolução que o Full HD, o display reproduz imagens, gráficos e vídeos com alto nível de definição, tornando informações e conteúdos muito mais nítidos.

Desempenho para ambientes profissionais

O brilho de 500 cd/m² aliado ao tratamento antirreflexo (Haze 25%) garante excelente legibilidade mesmo em ambientes internos bem iluminados.

DESENVOLVIDO PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA



Design fino com bordas simétricas

Com apenas 29,7 mm de profundidade e bordas uniformes de 13,4 mm, o display integra-se facilmente a diferentes ambientes corporativos e comerciais.

Resistência para ambientes exigentes

O equipamento possui certificação IP5X, protegendo os componentes internos contra poeira, além de revestimento isolante desenvolvido para aumentar a durabilidade em ambientes desafiadores.

Produto	Video wall 86UH5N-M
---------	---------------------

Painél	
Tamanho da tela	86”
Tecnologia do painel	IPS
Tipo de luz de fundo	Edge LED
Proporção de tela	16:9
Resolução nativa	3840 × 2160 (UHD)
Taxa de atualização	120 HZ
Brilho (Tip., nit)	500
Relação de contraste	1200:1
Resposta automática dinâmica	1.000.000:1
Gama de atualização	NTSC 72%
Ângulo de visão (HxV)	178x178
Profundidade de cor	8 bits (D), 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta	8 ms (G a G)
Tratamento de Superfície (Névoa)	25%
Vida	50.000 horas (mín.)
Horário de Funcionamento (Horas/Dia)	24/7
Foto em paisagem	Sim

Conectividade	
Entrada	HDMI (3), DisplayPort (1), USB 2.0 Tipo A (2), RJ45 (LAN), RS232C, IR
Saída	Áudio, RS232C

Especificação Mecânica	
Cor da borda	Preto
Largura da borda	13,4 mm
Peso (cabeça)	52,7 kg
Dimensão do Monitor (L x A x P)	1.928,8 × 1.099,8 × 29,7 mm
Puxador	Sim
Interface de montagem padrão VESA™	600 x 400

Principais Recursos		
HW - Sensor de Temperatura		Sim
SW - CMS integrado - Programação de Conteúdo Local		Sim
SW - USB Plug & Play		Sim
SW - Fail over		Sim
SW - Imagem do Logotipo de Inicialização		Sim
SW - Imagem para Ausência de Sinal		Sim
SW - Sincronização RS-232C		Sim
SW - Rotação de Tela		Sim
SW - Configuração do Modo de Bloco		Sim
SW - Clonagem de Dados de Configuração		Sim
SW - SNMP		Sim
SW - Método ISM		Sim
SW - Definição Automática de ID		Sim
SW - Creston Incluído		Sim
SW - Economia Inteligente de Energia		Sim
SW - Alimentação - Modo PM		Sim
SW - Alimentação - Wake on Lan		Sim
SW - HDMI-CEC		Sim
SW - Configuração do Servidor SI		Sim
SW - Configuração de B/P por escala de cinza		Sim
SW - Varredura de Inversão		Sim

Condições do Ambiente		
Temperatura de Operação		0°C a 40°C
Umidade de operação		10% a 80%

Consumo de Energia	
Típ.	205 W
Máx	305 W
BTU (British Thermal Unit)	672 BTU/h (Típ.) / 1.013 BTU/h (Máx.)
Economia Inteligente de Energia	160 W
DPM	≤ 0,5 W
Desligar	≤ 0,5 W

Compatibilidade com Software	
SuperSign CMS	Sim
SuperSign Control/Control +	Sim/Sim
SuperSign WB	Sim
Editor de Mídia SuperSign	Sim
Connected Care	Sim

Idioma	
OSD	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado e tradicional), português (Brasil), português (Europa), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, japonês, russo, holandês, tcheco, grego, turco e árabe.